Dane aktualne na dzień: 29-11-2026 05:19

Link do produktu: https://www.lalande.pl/lacznik-kanalow-plaskich-z-zaworem-zwrotnym-domus-12x6-cm-kod-427-zakup-u-producenta-wysylka-0-zl-dostawa-nawet-w-24h-p-19391.html



Łącznik kanałów płaskich z zaworem zwrotnym DOMUS 12x6 cm KOD 427 - Zakup u Producenta - Wysyłka 0 zł - Dostawa nawet w 24h

Cena	**19,00 zł**
Dostępność	**Dostępny - wysyłka w 24h**
Numer katalogowy	**GLOBALOLACZKANPLZWR12X6CM**
Kod producenta	**LACZKANPLZWR12X6CM**

Opis produktu

Krótki opis: Łącznik kanałów płaskich z zaworem zwrotnym DOMUS 12x6 cm, wykonanie: PCV, typ akcesoriów do okapów: wentylacja.System SUPERTUBA 120×60 stosowany jest w układach, gdzie wymagane są średnie i duże wydajności powietrza jak np. w połączeniu z wysokowydajnymi pochłaniaczami i okapami kuchennymi lub wentylatorami; przy wentylowaniu większych obiektów użyteczności publicznej czy jako główny kanał wentylacyjny przy długich i skomplikowanych układach wentylacyjnych.Model SUPERTUBA wykonany jest z niezapalnego tworzywa sztucznego spełniającego wymagania międzynarodowych norm budowlanych.W jego skład wchodzą: kolanka, łączniki, redukcje, zawory zwrotne, uchwyty, kołnierze przyścienne, kanały elastyczne okrągłe i prostokątne oraz taśmy uszczelniające. Kratki wentylacyjne, wyloty ścienne oraz anemostaty łączą się z systemem bezpośrednio lub poprzez redukcje.Jest on lekki i łatwy do połączenia ze sobą (na wcisk).Kanały można przycinać za pomocą ręcznej piłki do metalu.Nie ulega korozji co gwarantuje wiele lat użytkowania.Warunki pracy:kanały płaskie: temperatura powietrza przy pracy ciągłej max do 65oC,kanały elastyczne z PCV: temperatura powietrza przy pracy ciągłej max do 65oC,kanały elastyczne powlekane polyestrem: krótkotrwała temperatura powietrza do 100oC,kratki i wyloty ścienne: silne nasłonecznienie; opady atmosferyczne; temperatura powietrza od ok. -30oC do ok. +50oCŁącznik kanałów płaskich z zaworem zwrotnym DOMUS 12x6 cm | Zalety i korzyści dla użytkownikaWszystkie kanały prostokątne i okrągłe oraz kanały elastyczne wykonane są z najwyższej jakości niezapalnych tworzyw sztucznych spełniających normy DIN 4102/B1 oraz UL 94 V2. Kratki i wyloty ścienne produkowane są z również z wysokiej klasy importowanych tworzyw sztucznych odpornych na zmienne warunki atmosferyczne oraz działanie promieni UV czyli nie ulegają odkształceniom i nie odbarwiają się. Tworzywa te spełniają wymogi normy BS 493Kod produktu: 427