Dane aktualne na dzień: 29-11-2026 05:38

Link do produktu: https://www.lalande.pl/rura-okragla-domus-fi-15-cm1-m-1100-6-zakup-u-producenta-wysylka-0-zl-dostawa-nawet-w-24h-p-19354.html



Rura okrągła DOMUS fi 15 cm/1 m 1100-6 - Zakup u Producenta - Wysyłka 0 zł - Dostawa nawet w 24h

Cena	**53,00 zł**
Dostępność	**Dostępny - wysyłka w 24h**
Numer katalogowy	**GLOBALORURA_OKRĄGŁA_15CM_1100_6**
Kod producenta	**RURA_OKRĄGŁA_15CM_1100_6**

Opis produktu

Krótki opis: Rura okrągła DOMUS/1 m , dostępna średnica: fi 15 cm. wykonanie: PCV, typ akcesoriów do okapów: wentylacja.System EASIPIPE 100 – kanały okrągłe stawiają najmniejsze opory przepływu powietrza i dlatego nadają się do zastosowania w dużych obiektach, gdzie występują długie i skomplikowane ciągi kanałów i gdzie istnieje wystarczająca ilość miejsca na ich zamontowanie.Rura okrągła DOMUS fi 15 cm/1 m | Zalety i korzyści dla użytkownikaModel EASIPIPE wykonany jest z niezapalnego tworzywa sztucznego spełniającego wymagania międzynarodowych norm budowlanych.W jego skład wchodzą: kolanka, łączniki, redukcje, zawory zwrotne, uchwyty, kołnierze przyścienne, kanały elastyczne okrągłe i prostokątne oraz taśmy uszczelniające. Kratki wentylacyjne, wyloty ścienne oraz anemostaty łączą się z systemem bezpośrednio lub poprzez redukcje.Jest on lekki i łatwy do połączenia ze sobą (na wcisk).Kanały można przycinać za pomocą ręcznej piłki do metalu.Nie ulega korozji co gwarantuje wiele lat użytkowania.Warunki pracy:kanały okrągłe: temperatura powietrza przy pracy ciągłej max do 65oC,kanały elastyczne z PCV: temperatura powietrza przy pracy ciągłej max do 65oC,kanały elastyczne powlekane polyestrem: krótkotrwała temperatura powietrza do 100oC,kratki i wyloty ścienne: silne nasłonecznienie; opady atmosferyczne; temperatura powietrza od ok. -30oC do ok. +50oC.Wszystkie kanały oraz kanały elastyczne wykonane są z najwyższej jakości niezapalnych tworzyw sztucznych (imp. BASF) spełniających normy DIN 4102/B1 oraz UL 94 V2. Kratki i wyloty ścienne produkowane są również z wysokiej klasy importowanych tworzyw sztucznych odpornych na zmienne warunki atmosferyczne oraz działanie promieni UV czyli nie ulegają odkształceniom i nie odbarwiają się. Tworzywa te spełniają wymogi normy BS 493.